

M12 FIW38-422X

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8" SLAGMOERSLEUTEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 121.9 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



REDLITHIUM™



Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339
Max. schroefmaat	M16
Gewicht incl. accu (kg)	1.1 (M12 B4)
Kit inbegrepen	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464613