

M12 FTB-O

M12 FUEL™ LAGE SNELHEID BANDENBUFFER

- De M12 FUEL™ tyre buffer heeft een keuzeschakelaar met twee snelheden voor ruimen en opruwen. Deze tool wordt gebruikt bij het repareren van banden door middel van vulkanisatie
- Optimale snelheidsregeling van 1200 omw/min in de eerste stand en 2500 omw/min in de tweede stand om beschadigingen van banden te voorkomen
- Pneumatische prestaties met snoerloos gemak voor betere toegankelijkheid en manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
- 7 / 16" snelwisselkop zorgt voor snel en gemakkelijk wisselen van accessoires
- Behoudt kracht zonder in te leveren op snelheid
- Variabele snelheidsschakelaar levert ultieme controle over het gereedschap
- Schakelaarblokking verlengt de levensduur van het gereedschap en de accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



REDLITHIUM™

Onbelast toerental (omw/min)	0-1200/ 0-2500
Max. diameter booraccessoires (mm)	9.5
Max. diameter polijstaccessoires (mm)	80
Machine opname	7/16" Hex
Gewicht incl. accu (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472215

